

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称（製品名）

レディーミクストコンクリート
普通コンクリート
モルタル

会社名 堀江建材(株)生コン部
住所 秋田県大館市大披字大沢1
担当部門 業務課責任者
電話番号 0186-49-5028
FAX 番号 0186-42-6901
緊急連絡先 0186-49-0280

推奨用途及び使用上の制限

建築及び土木構造物等の材料として用いられる。

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

健康有害性： 皮膚腐食性及び皮膚刺激性 区分1
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性 区分1

GHS ラベル表示

絵表示：



注意喚起語： 危険
危険有害性情報： 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷
注意書き：

『安全対策』 取扱い後は手などをよく洗うこと。
保護手袋、保護衣、保護眼鏡を着用すること。
この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

『応急措置』 皮膚（又は髪）に付着した場合： 直ちに汚染された衣類を脱ぎ取り除くこと。皮膚を水で洗うこと。
眼に入った場合： 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。
その後も、洗浄を続けること。直ちに医師に連絡すること。
飲み込んだ場合： 口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
汚染された衣類を再使用する場合： 洗濯をすること。

『保管』 部外者が触れないような措置をし、硬化する前に使用すること。

『廃棄』 国、県、市町村の規則に従って廃棄する。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区分： 混合物

化学名又は一般名： レディーミクストコンクリート

成分及び含有量

含有成分	含有率 (wt%)	備 考
ポルトランドセメント	最大 40	3CaO・SiO ₂ 、2CaO・SiO ₂ 、3CaO・Al ₂ O ₃ 等

化学特性 (CAS 番号)

含有成分	CAS 番号	官報公示整理番号 (化審法)
ポルトランドセメント	65997-45-1	—
高炉スラグ	65996-69-2	—

注) 高炉スラグは、高炉セメント又は混和材として使用した場合の含有成分。

- ・ 特定化学物質の環境への排出量の把握及び管理の改善の促進に関する法律 (化学物質排出把握管理促進法) の第一種指定化学物質及び第二指定化学物質に該当しない。

4. 応急措置

吸入した場合： レディーミクストコンクリートを吸入して、体調が優れない場合は、新鮮な空気のある場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

皮膚に付着した場合： 速やかに水で洗い流し、必要に応じて医療処置を受ける。

眼に入った場合： 速やかに清浄な水で最低 15 分洗眼したのち、医療処置を受ける。

飲み込んだ場合： 水で口の中を洗浄したのち、医療処置を受ける。

被災者の意識が朦朧としている場合、意識がない場合は、無理に吐かせないで、速やかに医療処置を受ける。

気分が悪いときは、医師の診断・手当を受けること。

5. 火災時の措置

消火剤： 不燃物質であるので必要としない。

使ってはならない

消火剤： 情報なし

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、

保護具及び緊急時措置： 回収作業には保護手袋、保護長靴、保護眼鏡、マスク等の保護具を着用する。

環境に対応する注意事項： 濃厚な洗浄水は中和、希釈処理等により、河川等に直接流出しないように対策をとる。

封じ込め及び洗浄の

方法及び機材：

漏出した場合には、スコップ等により回収し、廃棄するまで土のう袋等で保管する。やむを得ず床面等に残ったものは固化する前に水で洗浄する。洗浄水は回収し中和処理等により適切に処理する。回収物や回収した洗浄水は「13. 廃棄上の注意」に従い廃棄又は排水する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策：

「8. ばく露防止及び保護措置」に記載の措置を行い、必要に応じて保護具を着用する。

安全取扱注意事項：

みだりに飛び散らないように、型枠の中で使用すること。

取扱い後はよく手を洗うこと。

この製品を使用する時に飲食又は喫煙をしないこと。

接触回避：

アルカリ性なので、酸性の製品との接触を避ける。

保管

安全な保管条件：

保管しない。

安全な容器包装材料：

保管しないため安全な容器包装材料は必要としない。

8. ばく露防止及び保護措置

設備対策：

型枠の中で使用する。

管理濃度・許容濃度：

該当しない

保護具

呼吸器の保護具：

必要に応じてh及び保護マスクを着用する。

手の保護具：

手に接触する恐れがある場合、保護手袋を着用する。

眼の保護具：

眼に入る恐れがある場合、保護眼鏡やゴーグルを着用する。

皮膚及び身体の保護具：必要に応じて保護長靴、保護衣等を着用する。

9. 物理的及び化学的性質

外観（物理的状态、形状、色）： 固体（擬固体、流動体、灰色）

臭い・臭いの閾値：

データなし

pH：

12～13

融点・凝固点・沸点・初留点及び

沸騰範囲・引火点・蒸発速度：

データなし

燃焼性：

不燃性

燃焼又は爆発性範囲・蒸気圧

蒸気密度・溶解度：

データなし

比重（相対密度）：

1.5～2.4 g/cm³ (20℃)

n-オクタノール/水分配係数：

データなし

自然発火温度：

不燃性

分解温度・粘度（粘性率）：

データなし

10. 安定性及び反応性

反応性：	時間と共に安定固化する。
化学的安定性：	時間と共に安定固化する。
危険有害反応可能性：	酸、アルミニウム、アンモニウム塩と反応する。 強アルカリ性を呈する。
避けるべき条件：	酸、アルミニウム、アンモニウム塩との接触。
混触危険物質：	酸、アルミニウム、アンモニウム塩と反応する。
危険有害な分解生成物：	データなし

11. 有害性情報

急性毒性：	データ不足のため分類できない。
皮膚腐食性及び皮膚刺激性：	強アルカリ性（pH12～13）を呈し、皮膚に対して刺激性があり、皮膚に炎症を起こす可能性がある。
眼に対する重篤な損傷又は 眼刺激性：	強アルカリ性（pH12～13）を呈し、眼刺激性があり、眼の角膜に炎症を起こす可能性がある。
呼吸器感作性又は皮膚感作性：	極微量のクロム化合物が含まれており、六価クロムに対して過敏である場合にアレルギーが起こる可能性がある。
植生細胞変異原性：	データ不足のため分類できない。
発がん性・生殖毒性：	データ不足のため分類できない。
特定標的臓器毒性（単回ばく露）：	データ不足のため分類できない。
特定標的臓器毒性（反復ばく露）：	データ不足のため分類できない。
吸引性呼吸器有害性：	データ不足のため分類できない。

12. 環境影響情報

生体毒性：	環境生物に対し有害であるとの情報なし
残留性・分解性・生体蓄積性：	情報なし
土壤中の移動性：	情報なし
オゾン層への有害性：	情報なし

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物：	
・ 固化後、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき廃棄する。	
・ 洗浄水などの排水は、水質汚濁防止法等の関連諸法令に適合するように十分留意しなければならない。	
・ 処理等を外部の業者に委託する場合は、県知事当の許可を受けた産業廃棄物処理業者に産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付して委託し、関係法令を遵守して適正に処理する。	
汚染容器及び包装：	容器は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従い処分する。

1 4. 輸送上の注意

国際規制

- ・該当しない

国内規制

- ・海上規制情報、航空規制情報： 該当しない
- ・陸上規制情報： 消防法、道交法に従う。

特別安全対策： 漏出等の防止を確実に行う。
周辺環境への流出に留意する。

1 5. 適用法令

- ・労働安全衛生法： 第 57 条 表示対象物；ポルトランドセメント
第 57 条の 2 通知対象物；ポルトランドセメント
- ・化学物質排出把握管理促進法
第一種、第二種指定化学物質に該当しない。
- ・毒物及び劇物取締法： 該当しない
- ・廃棄物の処理及び清掃に関する法律： 産業廃棄物規制

1 6. その他の情報

本データシートは、日本産業規格 Z7253：2012「GHS に基づく化学品の危険有害情報の伝達法ーラベル、作業場内の表示及び安全データシート（SDS）」に準じて作成しており、製品の安全な取り扱いを確保するための「参考情報」として、現時点で弊社の有する情報を取扱事業者にご提供するものです。

記載内容は、現時点で入手できた試料、情報、データ等に基づいて作成しましたので、新しい知見により改訂されることがあります。

本データシートは、必ずしも製品の安全性を保障するものではなく、弊社が知見を有さない危険性、有害性の可能性がありますので、取扱業者は、これを参考にして、個々の取り扱い、用途、用法等の実態に応じた安全対策を実施の上、お取り扱いねがいます。

お問い合わせ先 堀江建材(株)生コン部

担当部門 業務課責任者

住 所 秋田県大館市大抜字大沢 1

電話番号 0 1 8 6 - 4 9 - 5 0 2 8

FAX 番号 0 1 8 6 - 4 2 - 6 9 0 1